

## DCS-38-100A/C 升降垂直螺杆包装秤

### 设备概述

升降垂直螺杆包装秤,能完成粉体物料升降充填称重包装,针对超细粉末可选配脱气机构。为解决超细粉末容易扬尘和满足高精度包装需求的行业独特性,而开发设计的一款设备。

#### 底充粉尘高效控制

针对超细粉尘物料,可对扬尘有效控制,下料口与袋子内的物料始终保持100mm的落差,落差小扬尘少,除尘管与下料口平齐插入袋子里面,扬尘不溢出袋口,回收粉尘进入包装机料仓可以重复包装。



## DM

| 型号   | DCS-38-100A-CLX-DM | DCS-38-100C-CLX-DM |
|------|--------------------|--------------------|
| 料斗容积 | 38L / 100L         | 38L / 100L         |
| 包装重量 | 5-50kg             | 5-50kg             |
| 包装精度 | 0.1%-0.2%          | 0.1%-0.2%          |
| 包装速度 | 1-6 bag/min        | 1-5 bag/min        |
| 电源   | 380V/50Hz          | 380V/50Hz          |
| 功率   | 12Kw               | 13.5Kw             |
| 整机重量 | 430Kg              | 510Kg              |
| 外形尺寸 | 2220×1550×4090mm   | 2220×1550×4090mm   |

## JCN-38-100A/C 垂直螺杆包装秤

### 设备概述

垂直螺杆包装秤,能完成粉体物料充填称重包装,针对超细粉末可选配脱气机构。为满足高产量和高精度包装需求的行业独特性,而开发设计的一款设备。

#### 粉尘高效控制

针对超细粉尘物料,可对扬尘有效控制,下料口与袋子内的物料始终保持100mm的落差,落差小扬尘少,除尘管与下料口平齐插入袋子里面,扬尘不溢出袋口,回收粉尘进入包装机料仓可以重复包装。



## DM

| 型号   | DCS-38-100A-DM   | DCS-38-100C-DM   |
|------|------------------|------------------|
| 料斗容积 | 38L / 100L       | 38L / 100L       |
| 包装重量 | 5-50kg           | 5-50kg           |
| 包装精度 | 0.1%-0.2%        | 0.1%-0.2%        |
| 包装速度 | 3-7 bag/min      | 1-6 bag/min      |
| 电源   | 380V/50Hz        | 380V/50Hz        |
| 功率   | 9Kw              | 10.5Kw           |
| 整机重量 | 350Kg            | 430Kg            |
| 外形尺寸 | 1180*1030*3000mm | 1180*1030*3000mm |