

# TS350 贴体气调包装机

TS350是一款多用途全自动贴体气调包装机,可用于密封包装,气调包装和贴体包装。与传统包装方式相比,气调和贴体包装不但能保持食品的口感和风味,还能有效延长食品的有效期,提高食品附加值。

TS350采用全伺服控制,性能好,效率高,搭配上游的自动落盒机,自动填充设备,以及下游的自动检测设备,自动装箱和码垛设备,可以为客户创建一条高效的全自动包装生产线。

- ☑ 气调包装
- ☑ 贴体包装
- ☑ 密封包装



## 设备特点

### 一机多用

同一台设备既可以实现密封包装,也可以实现MAP气调包装、贴体包装。

### 卫生设计

设备采用整体不锈钢罩壳设计,可直接水洗减少产品污染风险。

### 一体化切刀

一体化多盒切割系统可以有效减少盖膜的消耗。

### 全伺服控制

设备的主要传动机构均由伺服电机控制,充分发挥伺服电机精度高、响应快、恒定扭矩的特点,提高包装效率。

### 自动化连线

设备布局紧凑,电气接口开放,方便与上下游设备进行整合,满足客户车间自动化连线的需要。

## 技术参数

### 设备型号

### TS350

外形尺寸	2900×862×2544mm
设备重量	2000kg(不含真空泵)
设备产能	12循环/分钟，2880盒/小时(根据物料特性有所变化)
标准托盒尺寸	224×133×(10-70) mm
盖膜密度	300mm
卷膜直径	≤300mm
电压	380V/50Hz
功率	18kw(不含真空泵)
压缩空气	6bar，340l/min
真空泵	300m <sup>3</sup> /h，7.5 kw

## 布局图

