

配套封口设备

设备概述

JAF系列封口机适合编织门重膜袋、纸袋、多层纸袋或纸塑(PE)复合袋的封口,可按编程自动完成包装袋口的除尘、修剪、缝合、剪线、包纸带、剪纸带、热封、压合、计数等工序。经过封口、缝合、热压的包装袋密封性能极佳,防尘、防水、防污染,使包装物受到妥善的保护。



产品特点

- 采用聚四氟乙烯封口带,不易沾粘,表面光滑,封口质量好。
- 该系列机型采用光、机、电一体化的先进技术,实现了自动化、高效化。九款标准型号,为用户提供了广泛的选择。
- 有优质碳钢和不锈钢材质可供选择。
- 可联接配合计量设备、灌装机、及输送机组合成自动生产线。

技术参数

型号	包装袋类型	封口方式	封口速度 (M/min)	电源	功率 (kw)	整机重量 (kg)	整机体积 (mm)
JAF-XA	编织袋、纸袋	直接封包	7-10	AC380V 50Hz	0.6	80	850*1050*1850
JAF-XB	编织袋、纸袋	折边缝包	7-10		0.76	110	1050*1050*1850
JAF-XC	纸袋、三层纸袋	修边缝包	7-10		0.8	120	1030*1050*1850
JAF-RA	聚乙烯聚丙烯复合膜	修边热合封口	6-12	AC380V 50Hz	3.5	180	2550*750*1900
JAF-RB	纸袋	折边热合封口	6-12		2.7	280	3348*945*1780
JAF-RC	纸袋内衬PE或复合袋	折边热合缝包	6-12		5.7	580	2750*945*1780
JAF-ZA	3层纸袋,热熔包纸袋	热合缝包	7-10	AC380V 50Hz	2.5	450	2650*1125*1880
JAF-ZB	3层纸袋内衬PE,热熔包纸袋	热合缝包	7-10		5.5	500	3050*1125*1880
JAF-ZC	3层纸袋内衬PE,包皱纹纸袋	热合缝包	7-10		4.0	500	2850*1125*1880